



## Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 31 mars 2010

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits » ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

## Principales

Gamme de produits	NS100...250
Fonction produit	Déclencheur
Compatibilité de gamme	Compact NS100 à 250
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	3P
Pôles protégés	2t
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nom du déclencheur	TM-D
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Fonctions de protection du déclencheur	LI
Type de protection	Protection surcharge (thermique) Protection (magnétique) court-circuit
Calibre du déclencheur	16 A à 40 °C

## Complémentaires

Réglage de protection du neutre	Aucune protection 0.8 X IR
Type de réglage du seuil long retard (Ir)	Fixe
[Ir] long time pick-up adjustment range	0,8...1 x In
Type de réglage du capteur instantané (Isd)	Fixe
[Isd] plage de réglage du seuil court retard	190 A

## Environnement

Normes	CEI 60947-2
Certifications du produit	ASTA ASEFA KEMA LCIE

Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-50...85 °C

## Emballage

Poids de l'emballage 1	0,322 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,700 dm
Largeur de l'emballage 1	0,880 dm
Longueur de l'emballage 1	1,080 dm

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------