

Fiche technique du produit 29123

Caractéristiques

Compact NS MA - déclencheur - 12,5A - AC - 3 pôles 3d

Statut commercial : Arrêt de commercialisation



Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 31 mars 2010

! Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Gamme de produits	NS100...250
Fonction produit	Déclencheur
Compatibilité de gamme	Compact NS100 à 250
Fonction de l'appareil	Moteur
Description des pôles	3P
Pôles protégés	3t
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nom du déclencheur	MA
Type de déclencheur	Magnétique
Fonctions de protection du déclencheur	I
Type de protection	Protection (magnétique) court-circuit
Calibre du déclencheur	12,5 A à 65 °C

Complémentaires

Type de réglage du capteur instantané (Isd)	Réglable
[Isd] plage de réglage du seuil court retard	6...14 x In

Environnement

Normes	CEI 60947-2
Certifications du produit	ASTA ASEFA KEMA LCIE
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-50...85 °C

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,365 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,650 dm
Largeur de l'emballage 1	0,900 dm
Longueur de l'emballage 1	1,100 dm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

La référence 29123 est remplacée par :



composants séparés LV429123

Compact NSX - Declencheur ma12,5 3p3d pour disjoncteur NSX100-250

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 2009 | Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme