



⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 30 juin 2012

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits » ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999

Principales

Gamme de produits	NR100...250
Gamme	Compact
Nom du produit	Compact NR100 NA
Nom de l'appareil	Compact NR100 NA
Fonction produit	Interrupteur-sectionneur
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	4P
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	100 A CA 50/60 Hz 500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV se conformer à IEC 60947-3
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
Codification du pouvoir de coupure	NA
Coupure pleinement apparente	Oui
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60529

Complémentaires

Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Plaque arrière
Raccordement amont	Façade
Raccordement aval	Façade
Endurance mécanique	10000 cycle se conformer à IEC 60947-3
Hauteur	161 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	86 mm

Environnement

Normes	IEC 60947-3
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à CEI 60529
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-50...85 °C

Emballage

Poids de l'emballage 1	2,337 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,450 dm
Largeur de l'emballage 1	1,450 dm
Longueur de l'emballage 1	1,750 dm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------