

Fiche technique du produit 29407

Caractéristiques

Compact NS - déclencheur voltmétrique MN -
220..240Vca 50/60Hz

Statut commercial : Arrêt de commercialisation



Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 31 décembre 2013

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Nom de l'appareil	MN
Fonction produit	Tension de déclenchement
Fonction de l'appareil	Contrôle
Compatibilité de gamme	Compact Compact NS Compact Compact NB Compact Compact NR Compact Compact NSF Compact Compact NSJ
Type de déclencheur voltmétrique	Déclencheur voltmétrique
Tension circuit de commande	208...277 V CA 60 Hz 220...240 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

Réglage du seuil en tension	0,35...0,7 Un ouverture 0,85 Un fermeture
Puissance au maintien	< 5 VA
Temps de réponse	< 50 ms
Borne de raccordement auxiliaire	Bornier à vis0...1,5 mm ²

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	122 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	5,8 cm
Longueur de l'emballage 1	8,3 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

La référence 29407 est remplacée par :



Auxiliaires LV429407

Compact NSX - déclencheur voltométrique MN - 220-240V 50/60Hz et 208-277V 60Hz

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 2009 | Compatibilité totale:
mixage des pièces ancienne/nouvelle gamme Ok