

Fiche technique du produit

Caractéristiques

31450

déclencheur TMD 250 A 4 pôles 4d

Statut commercial : Arrêt de commercialisation



Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 31 mars 2010

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Gamme de produits	NS100...250 NR100...250
Fonction produit	Déclencheur
Compatibilité de gamme	Compact NR100 Compact NR250
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	4P
Pôles protégés	4t
Position du pôle neutre	Gauche
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nom du déclencheur	TM-D
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Fonctions de protection du déclencheur	LI
Type de protection	Protection surcharge (thermique) Protection (magnétique) court-circuit
Calibre du déclencheur	250 A à 40 °C

Complémentaires

Réglage de protection du neutre	0,5 x I _r 1 x I _r Aucune protection
Type de réglage du seuil long retard (I _r)	Fixe
[I _r] long time pick-up adjustment range	0,8...1 x I _n
Type de réglage du capteur instantané (I _{sd})	Réglable
[I _{sd}] plage de réglage du seuil court retard	5...10 x I _n

Environnement

Normes	CEI 60947-2
--------	-------------

Certifications du produit	ASEFA LCIE KEMA ASTA
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-50...85 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,535 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,680 dm
Largeur de l'emballage 1	0,900 dm
Longueur de l'emballage 1	1,450 dm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

la référence 31450 peut être remplacée par la référence suivante :



composants séparés LV431450

DECLENCHEUR TM250D 4P4D POUR DISJONCTEUR NSX250

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 2009 | Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme