



Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 31 mars 2016

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits » ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Gamme de produits	NS400...630
Fonction produit	Déclencheur
Compatibilité de gamme	Compact NS400 Compact NS630
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	3P 4P
Pôles protégés	3t + N/2 4t 3t
Position du pôle neutre	Gauche
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nom du déclencheur	STR23SV
Type de déclencheur	Électronique
Type de protection	Protection surcharge (long retard) Protection court retard Protection instantanée contre court-circuit
Calibre du déclencheur	250 A à 40 °C 400 A à 40 °C 630 A à 40 °C 150 A à 40 °C

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	> 525 V CA 50/60 Hz
Type de réglage du seuil long retard (I _r)	Réglages 48 positions
[I _r] long time pick-up adjustment range	0,4...1 x I _n
Type de réglage de la temporisation	Fixe
[T _r] plage de réglage de temporisation long retard	90...180 s à 1,5 x I _r 3,2...5 s à 7,2 x I _r 5...7,5 s à 6 x I _r
Type de réglage du capteur instantané (I _{sd})	Réglages 8 possibles

[Isd] plage de réglage du seuil court retard	2...10 x Ir
Type de réglage de retard instantané	Fixe
[Tsd] short-time delay adjustment range	0,04...0,06 s
Type de réglage du seuil instantané (li)	Fixe
Type d'afficheur	DEL

Environnement

Normes	CEI 60947-2
Certifications du produit	KEMA ASEFA ASTA LCIE
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-50...85 °C

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,150 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,670 dm
Largeur de l'emballage 1	0,900 dm
Longueur de l'emballage 1	1,430 dm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------