

Fiche technique du produit 33264

Caractéristiques

Compact NS - disjoncteur NS1600N - bloc de coupure - 1600 A - 4P - fixe



Principales

Gamme de produits	NS630b...1600
Fonction produit	Bloc de coupure
Nom de l'appareil	Compact NS1600N
Fonction de l'appareil	Distribution
Nom de disjoncteur	Compact NS1600N
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Gauche
Type de réseau	CA
Codification du pouvoir de coupure	N
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-2
Catégorie d'emploi	Catégorie B

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Type de commande	Poignée rotative Par maneton
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Plaque arrière
(In) rated current up to 65 °C	1600 A à 50 °C
[Ui] tension assignée d'isolement	800 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV se conformer à CEI 60947-2
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Calibre CT disjoncteur	1600 A
Pouvoir de coupure	30 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 50 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 50 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2

40 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2

[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	30 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (fonctionnement manuel) 22 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (fonctionnement manuel) 37 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (fonctionnement manuel) 37 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (fonctionnement manuel) 37 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (fonctionnement manuel)
Type de protection	Sans protection
Endurance mécanique	10000 cycle se conformer à CEI 60947-2
Endurance électrique	5000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2 1000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2 2000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2 2000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
"Pas" de raccordement	70 mm
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	19,2 kA 1 s se conformer à CEI 60947-2
Protection instantanée intégrée	40 kA
Hauteur	327 mm
Largeur	280 mm
Profondeur	147 mm

Environnement

Normes	CEI 60947-2
Certifications du produit	LCIE ASTA ASEFA
Pertes de puissance	74 W
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN 50102
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-50...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	14,73 kg
Hauteur de l'emballage 1	37 cm
Largeur de l'emballage 1	38 cm
Longueur de l'emballage 1	30 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------