



### Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	ComX
Fonction produit	Serveur d'énergie
Nom de l'appareil	ComX 510

### Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	Alimentation principale: 24 V CC
Puissance consommée maximale en W	26 W 24 V 15 W via PoE (alimentation électrique par câble Ethernet)
Type de réseau de communication	RS485, Modbus série sur 1 RJ45 RS485, Modbus série sur bornier Ethernet, PoE 15W (Power over Ethernet) sur 1 RJ45 Ethernet, DHCP sur 1 RJ45
Nombre d'entrées	6 numérique 2 analogique
Courant d'entrée TOR	60 mA à 12 V DC
Alimentation électrique du capteur	24 V CC à 50 mA
Type d'entrée analogique	Pt 1000 Pt 100 0...10 V 4...20 mA
Passerelle de communication	Ethernet TCP/IP à Modbus
Capacité de mémoire	128 MB RAM 256 MB flash 4 GB SDRAM
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN 35 mm
Certifications du produit	C-Tick CUL UL CE
Normes	EN 60950 EN 61010-1 UL 508

UL 60950

Profondeur	69 mm
Hauteur	109 mm
Largeur	144 mm
Poids du produit	450 g
Application spécifique du produit	Systèmes de gestion de l'énergie
Services Web	Serveur web
Signalisation locale	LED: pour alimentation puissance LED: pour STATUS (GPRS) LED: pour communication (Modbus) LED: pour communication (Ethernet) LED: pour communication (Wi-Fi) LED: pour E/S

## Environnement

Humidité relative	5...95 % à 55 °C sans condensation
Degré de protection IP	IP20 (bornier) IP40 (face avant)
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Degré de pollution	3
Altitude de fonctionnement	2000 m

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	449 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	11 cm
Longueur de l'emballage 1	16 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	15
Poids de l'emballage 2	7,222 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------