



### Principales

Gamme de produits	Ovalis
Fonction produit	Détecteur de mouvement
Équipement fournis	Fourni avec griffes
Nuance de la couleur	Blanc RAL 9003
Type d'emballage	Couvercle de protection peinture
Quantité par lot	1 pièce
Vente par quantité indivisible	1
Type de charge	Moteur 200 VA Ampoule incandescence 230 V CA 2300 W Lampe halogène basse tension avec transfo ferro-magnétique 500 VA Lampe fluorescente compacte 100 W Ampoule halogène 230 V CA 2000 W
Nombre de bornes	4 bornes à vis

### Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré
Mode de fixation	Avec griffes Par vis
Angle de détection	112° horizontal
Modes de sélection	A: automatique M: manuel S: slave
Réglage de l'intensité lumineuse	5...1000 lx
Configuration du câblage	Type 3 fils avec neutre
Temporisation	5 s...20 min
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Type de protection	Fusible de protection
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> multibrin 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> rigide

Longueur de dénudage des fils	8 mm
Matière	PA (polyamide) 6 GF20 FR boitier ABS (acrylonitrile butadiène styrène) enjoliveur
Hauteur de montage	1...1,5 m
Hauteur	82 mm
Largeur	82 mm
Profondeur	50 mm
Profondeur d'encastrement	32 mm
Poids	0,09 kg

## Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...45 °C
Température de fonctionnement	-5...45 °C
Normes	2004/108/EC 2006/95/EEC EN 60669-2-1
Certifications du produit	NF
Tenue aux choc IK	IK02
Degré d'étanchéité IP	IP20

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1426 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------