

# Fiche technique du produit XALG041

## Caractéristiques

Harmony - boîte à boutons vide XALG - XB5 Ø 22mm - 4 trous - plastique - noir

Statut commercial : Commercialisé



## Principales

Gamme de produits	Harmony XALG
Fonction produit	Boîte à boutons vide
Nom de l'appareil	XALG
Destination du produit	Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm
Caractéristique d'environnement	Ambiance sévère
Couleur de la base du boîtier	Noir (RAL 9005)
Couleur du capot	Noir (RAL 9005)
Matière	Polyamide minéral armé
Entrée de câble	2 presse-étoupe pour entrée de câble ISO M20
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529 IP67 se conformer à CEI 60529 IP69 IP69K

## Complémentaires

Variante de construction	Pour montage par le client
Nombre de découpes	3 trous, distance de découpe centrale de l'opérateur vertical: 40 mm 1 trou, distance de découpe centrale de l'opérateur vertical: 50 mm
Largeur hors tout CAO	135 mm
Hauteur hors tout CAO	72 mm
Profondeur hors tout CAO	65 mm
Poids du produit	0,382 kg
Tenue au nettoyage haute pression	10 mPa à 80 °C, distance : 0,2 m

## Environnement

Traitement de protection	TC TH
--------------------------	----------

Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à EN/IEC 61140
Tenue aux chocs IK	IK05 se conformer à EN 50102
Résistance aux agents chimiques	Bonne résistance à l'acide lactique à 10 °C Bonne résistance aux détergents à 60 °C Non résistant à l'acide formique (10 %) à 50 °C Non résistant à l'acide lactique à 90 °C Bonne résistance à l'ammoniac Bonne résistance au benzène Bonne résistance au beurre Bonne résistance à l'acide citrique (10 %) Bonne résistance aux composés coupants Bonne résistance à l'éthane Bonne résistance à l'alcool éthylique Bonne résistance à l'éthylène Bonne résistance aux acides gras Bonne résistance aux alcools gras Bonne résistance au lait Bonne résistance aux huiles et graisses de moteur Bonne résistance aux huiles (végétales, minérales) Bonne résistance au pétrole Bonne résistance à l'acétone Bonne résistance à l'acide urique (20 %) Résistance limitée à l'acide acétique (10 %) Résistance limitée à l'acide borique Non résistant au peroxyde d'hydrogène (30 %) Non résistant à l'acide urique (2 %)
Normes	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	390 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	29,4 cm
Longueur de l'emballage 1	10,2 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Poids de l'emballage 2	3,139 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------