

Fiche technique du produit XVS14MMW

Caractéristiques

Harmony - Sirene

Statut commercial : Commercialisé



Principales

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Gamme de produits | Harmony XVS |
| Fonction produit | Sirène à plusieurs sons |
| Nom de l'appareil | XVS |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Couleur | Blanc |
| Matière | Plastique: couvercle arrière PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène): façade PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène): arrière |
| Poids du produit | 1,2 kg |
| Marquage | CE |
| Support de montage | Support |
| Mode de fixation | 3 trous Ø 9 mm |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| Consommation électrique | 50 mA à 240 V |
| Raccordement électrique | Câble: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm ² / AWG 22 (circuit de signalisation) Câble: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm ² / AWG 20 (circuit de puissance) |
| Largeur | 140 mm |
| Hauteur | 114 mm |
| Profondeur | 223 mm |

Environnement

| | |
|----------------------------------|---|
| Type de signalisation | 43 tonalités de sirène |
| Normes | EN 61000-6-3 EN 60947-5-1 EN 60947-01 EN 61000-6-2 |
| Certifications du produit | UL |
| Traitement de protection | TC |
| Température ambiante de stockage | -35...70 °C |
| Température de fonctionnement | -10...50 °C |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catégorie de surtension | Classe II se conformer à EN/IEC 61140 |
| Degré de protection IP | IP53 se conformer à EN/IEC 60529 |
| [Us] tension d'alimentation | 240 V CA |
| Intensité sonore | 0...105 dB (son intermittent ou continu) à 1 m |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Poids de l'emballage 1 | 1,55 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 15,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 15,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 27,5 cm |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Poids de l'emballage 2 | 10,676 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|