

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# K1F003MLH

Harmony - sélecteur d'ampèrem. à came -  
3circuits - 90° - 12A - fixation par vis

Statut commercial : Commercialisé



## Principales

Gamme de produits	Harmony K
Fonction produit	Commutateur à came complet
Nom de composant	K1
[I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel	12 A
Montage du produit	Montage avant
Mode de fixation	Multi-fixation
Type de tête du contrôleur à came	Avec plastron 45 x 45 mm
Type d'unité de commande	Noir poignée, longueur = 35 mm
Cadenassage de la commande rotative	Sans
Présentation de l'étiquette	Avec métallisé marquage, 0 - L1 - L2 - L3 noir marquage
Fonction du commutateur	Interrupteur d'ampèremètre
Rappel	Sans
Type de mesure	Pour 3 circuits
Position 0	Avec position Off
Positions angulaires	Droite : 0° - 90° - 180° - 270°
Degré de protection IP	IP40 se conformer à IEC 529 IP40 se conformer à NF C 20-010

## Complémentaires

Angle de commutation	90 °
[U <sub>i</sub> ] tension d'isolement	690 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
[I <sub>the</sub> ] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
Puissance assignée d'emploi en W	10500 W AC-21, 500...660 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3 1100 W AC-3, 230 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3 1500 W AC-23A, 230 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3

	1500 W AC-3, 400 V monophasé se conformer à IEC 60947-3 1500 W AC-3, 400 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3 1500 W AC-3, 500 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3 1500 W AC-3, 690 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3 2200 W AC-23A, 400 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3 2200 W AC-23A, 500 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3 2200 W AC-23A, 690 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3 4800 W AC-21, 230 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3 600 W AC-3, 230 V monophasé se conformer à IEC 60947-3 8300 W AC-21, 400 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
[Ie] courant assigné d'emploi en CA	1 A à 500 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1 2 A à 400 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1 3 A à 230 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1 1,8 A à 690 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 60947-3 2,8 A à 500 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 60947-3 2,8 A à 690 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 60947-3 3,3 A à 400 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 60947-3 3,8 A à 500 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 60947-3 4,6 A à 230 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 60947-3 4,8 A à 400 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 60947-3 5,6 A à 230 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 60947-3
Durée de vie électrique	1000000 cycle AC-15 1000000 cycle AC-21 500000 cycle AC-23 500000 cycle AC-3
Maximum operating rate	2,5 cyc/mn AC-21 2,5 cyc/mn AC-23 2,5 cyc/mn AC-3 8,333 cyc/mn AC-15
Courant de court-circuit	10000 A
Protection contre les courts-circuits	16 A cartouche fusible, type gG
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV en mode isolation 6 kV se conformer à IEC 60947-1
Fonctionnement des contacts	À action dépendante
Ouverture positive	Avec
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier captives souple, capacité de serrage: 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> Borniers à vis-étrier captives rigide, capacité de serrage: 1 x 2,5mm <sup>2</sup>
Endurance mécanique	1000000 cycle
Largeur hors tout CAO	45 mm
Hauteur hors tout CAO	45 mm
Profondeur hors tout CAO	97 mm
Poids du produit	0,17 kg

## Environnement

Normes	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 pour circuit de puissance EN/IEC 60947-5-1 pour télécommande
Certifications du produit	CSA 240 V 1 hp monophasé CSA 240 V 3 hp 3 phases 2 pôle(s) UL 240 V 1 hp 3 phases UL 240 V 0,33 hp monophasé 2 pôle(s)
Traitement de protection	TC
Température de fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn se conformer à CEI 68-2-27
Tenue aux vibrations	5 gn (f = 10...150 Hz) se conformer à IEC 68-2-6
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à IEC 536 Classe II se conformer à NF C 20-030

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------