



Principales

Range of product	Acti 9
Fonction produit	Cellule montée au mur
Fonctions disponibles	Orientable horizontalement

Complémentaires

Accessoires associés	IC2000
Raccordement électrique	2 câbles de conducteur
Longueur de câble	100 m
Longueur maximum de câble entre produits	100 m
Classe d'isolation électrique	Double isolation
Poids du produit	0,043 kg
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce
Code de compatibilité	Cellule montée au mur

Environnement

Température de fonctionnement	-40...70 °C
Tenue aux choc IK	IK05
Degré de protection IP	IP54

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,040 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,400 dm
Largeur de l'emballage 1	1,100 dm
Longueur de l'emballage 1	1,100 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------