

Fiche technique du produit 29377

Caractéristiques

automatisme de contrôle BA 380 à 415 V

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Nom du produit	BA
Fonction produit	Unité de contrôle

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	380...415 V CA à 50/60 Hz
Mode opératoire	Opération forcée sur source de remplacement Opération forcée sur source normale Arrêt (les deux sources normale et de remplacement sont désactivées) Opération automatique
Appareillage inter-verrouillé	Masterpact NT Compact NS630b...1600 Masterpact NW Compact NS100...630
Modes de sélection	Disjoncteur sur N Disjoncteur sur R
Test de fonctionnement	Si ouverture du coupe-circuit P25M alimentant le contrôleur
Fonction complémentaire	Contact add.: transfert vers source de remplacement seulement si contact fermé Transfert volontaire vers source remplacement (p. ex. commandes gestion énergie)
Signalisation locale	Marche Erreur de déclenchement Off
Type d'entrée	Contacts client demande volontaire de transfert vers la source R
Type de sortie	Contacts client: indication du fonctionnement en mode automatique ou stop
[Ith] courant thermique conventionnel	8 A
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-12: 4 A CA 440 V AC-12: 5 A CA 380/415 V DC-13: 2 A 24 V

Environnement

Normes	IEC 947-5-1
--------	-------------

Degré de protection IP	IP20 connecteurs: se conformer à EN 60529 IP40 façade: se conformer à EN 60529 IP30 côté: se conformer à EN 60529
Tenue aux chocs IK	Façade: IK07 se conformer à EN 50102

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	1,235 kg
Hauteur de l'emballage 1	15,5 cm
Largeur de l'emballage 1	15,5 cm
Longueur de l'emballage 1	17,8 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	8,398 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------