

Fiche technique du produit 13964

Caractéristiques

Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 340 x 460 mm - 24 modules

Statut commercial : Commercialisé



Principales

| | |
|------------------------------------|---|
| Gamme | Kaedra |
| Fonction produit | Coffret étanche |
| Type de coffret | Coffret pour appareillage modulaire |
| Accessoires inclus avec le coffret | 1 bornier 22 trous 2 brides fixation câblage 2 kits de repérage 1 support bloc connexion |
| Type de châssis plein | Perforé |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|--|
| Installation du coffret | En saillie |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 12 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 24 |
| Nombre de rangées horizontales | 2 |
| Classe d'isolation électrique | Classe II Double isolation |
| Équipement fournis | 2 kit de marquage 2 bride d'attache 1 support de bloc terminal 1 bloc terminal à 22 trous |
| Type de face avant | Transparent Réversible |
| In courant assigné d'emploi | 63 A |
| Type de rail | DIN |
| Nbre coupe-circuit auto PG ISO | 17 |
| Nombre de borniers | 1 avec 22 départs |
| Verrouillages optionnels | Verrou sécurité en option |

| | |
|--------------------|---|
| Matière du coffret | Polymère auto-extinguible |
| Largeur | 340 mm |
| Hauteur | 460 mm |
| Profondeur | 160 mm |
| Profondeur interne | 88 mm |
| Couleur | Porte: vert transparent Boîtier: gris clair (RAL 7035) |
| Pays cible | France |

Environnement

| | |
|------------------------------------|---|
| Normes | EN 50262 CEI 60529 IEC 670 EN 50102 IEC 60439-3 |
| Tenue au feu | 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Degré de protection IP | IP65 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK09 se conformer à EN 50102 |
| Environmental characteristics (UV) | Résistant aux UV: class 3 se conformer à ISO 4582:2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2:2013 |
| Catégorie de surtension | II |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Poids de l'emballage 1 | 3,35 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 17 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 35,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 47,3 cm |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 28 |
| Poids de l'emballage 2 | 107,228 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 115 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|