

# Fiche technique du produit 13971

## Caractéristiques

Kaedra - coffret polyvalent - 448 x 460 mm - 24 modules - 3 ouvertures

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme	Kaedra
Fonction produit	Coffret étanche
Type de coffret	Coffret pour appareillage modulaire avec interface
Accessoires inclus avec le coffret	1 support bloc connexion 1 bornier 22 trous 3 plaques pour bouton-poussoir de commande 2 brides fixation câblage 1 plaque pour sorties d'alimentation 65x85 2 kits de repérage

### Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de modules de 18 mm par rangée	12
Nombre total de modules de 18 mm	24
Nombre de rangées horizontales	2
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Nombre d'ouvertures en zone d'interface	3
Nombre de plaques	1 pour prises d'alimentation 65 x 85 3 pour bouton-poussoir de commande
Équipement fournis	2 kit de marquage 2 bride d'attache 1 plaque pour sortie de courant de 65 x 85 3 plaque pour commande du poussoir 1 support de bloc terminal 1 bloc terminal à 22 trous
Type de face avant	Transparent Réversible

In courant assigné d'emploi	90 A
Type de rail	DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	17
Nombre de borniers	1 avec 22 départs
Verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Dimension de base	90 x 100 mm
Largeur	448 mm
Hauteur	460 mm
Profondeur	160 mm
Couleur	Porte: vert transparent Boîtier: gris clair (RAL 7035)
Pays cible	France

## Environnement

Normes	EN 50102 EN 50262 IEC 670 CEI 60529 IEC 60439-3
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Résistant aux UV: class 3 se conformer à ISO 4582:2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25...60 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	4 kg
Hauteur de l'emballage 1	18 cm
Largeur de l'emballage 1	47 cm
Longueur de l'emballage 1	47 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	18
Poids de l'emballage 2	84 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---