



CLE A CHOC 3/4" FUEL 18V/5AH - ONE KEY - MOTEUR SANS CHARBON

Traits



La clé à chocs à couple élevé M18 FUEL™ avec [ONE-KEY™](#) La technologie fournit un couple de serrage de 1627 Nm dans une taille compacte de 213 mm, ce qui donne un meilleur accès dans les espaces restreints

La commande DRIVE CONTROL à 4 modes permet à l'utilisateur de passer à quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence de l'application

Retrait des boulons en mode 4, fournit un couple de rupture d'écrou maximal de 2034 Nm, puis passe à 750 tr / min pour un contrôle exceptionnel lors du retrait des fixations

Le capteur de comptage de coups intégré améliore la répétabilité constante du réglage de couple choisi

La personnalisation de l'outil ONE-KEY™ permet à l'utilisateur d'optimiser son outil pour des applications spécifiques

ONE-KEY™ outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi de l'emplacement et la prévention du vol

Réception de la bague de friction 3/4"

Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristiques

Modèle	M18ONEFHIWF34-502X
Capacité de la batterie (Ah)	5,0
Type de batterie	Li-ion
Taux d'impact (ipm)	0-850 / 0-1850 / 0-2400 / 0-2400
Kit inclus	2 x batteries M18 B5, chargeur M12-18 FC, boîtier HD
Max. diamètre du boulon	M33
Max. couple (Nm)	702/1138/1627/1627
Aucune vitesse de charge (tr / min)	0-800 / 0-1300 / 0-1800 / 0-1800
Nombre de batteries fournies	2
Couple de rupture de noix (Nm)	2034
Fourni en	Boîte HD
Réception d'outils	¾ " carré
Tension (V)	18
Poids avec batterie (kg)	3,5