


Manchons à butées NFC 20-130

Matière : tube Cu él.



Surface : étamée par électrolyse




article n°	section mm ²	dimensions mm			100 pcs ~ kg	pcs
		d ₁	d ₄	l		
MNF 1,5*	1,5	1,7	3,3	20	0,110	100
MNF 2,5*	2,5	2,2	4	20	0,160	100
MNF 4*	4	2,7	5	25	0,310	100
MNF 6*	6	3,3	5,5	26	0,360	100
MNF 10*	10	4,2	6,8	28	0,560	100
MNF 16*	16	5,5	8	32	0,750	100
MNF 25*	25	6,6	9,5	36	1,170	100
MNF 35*	35	7,9	11	38	1,550	100
MNF 50*	50	9,2	12,5	46	2,200	100
MNF 70*	70	11	15	50	3,600	100
MNF 95*	95	13,1	17	57	4,780	50
MNF 120	120	14,5	19	61	6,400	50
MNF 150	150	16,2	21	67	8,300	50
MNF 185	185	18	23	71	10,100	25
MNF 240	240	20,6	26	81	14,200	25
MNF 300	300	23,1	28	91	15,000	25
MNF 400	400	26,1	32	100	24,000	10

* Références livrables en boîtes plastique pour présentoir (conditionnement mini) : voir page 7-6

Manchons parallèles

Matière : tube Cu él.



Surface : étamée par électrolyse



article n°	section mm ²	dimensions mm			100 pcs ~ kg	pcs
		d ₁	d ₄	l		
148 R	1,5	1,8	3,3	5	0,035	100
149 R	2,5	2,3	4,2	5	0,045	100
150 R	4	3	5	7	0,075	100
151 R	6	4	6	7	0,095	100
152 R	10	4,5	7	9	0,180	100
153 R	16	5,5	8,5	10	0,280	100
154 R	25	7	10	13	0,450	100
155 R	35	8,5	12	16	0,790	100
156 R	50	10	14	19	1,220	100
157 R	70	12	16,5	19	1,650	100
158 R	95	13,5	18	20	1,900	100
159 R	120	15	19,5	22	2,320	100
160 R	150	16,5	21	26	3,000	100