



Principales

Gamme	Masterpact
Nom du produit	Micrologic
Type de produit ou de composant	Unité de contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact NT06...16 Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63
Application de l'appareil	Distribution
Description des pôles	4P 3P
Pôles protégés	4t 3t 3t + N/2
Type de réseau	C.a.
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nom du déclencheur	Micrologic 2.0 A
Technologie de déclencheur	Électronique
Fonctions de protection du déclencheur	Protection de base
Type de protection	Protection surcharge (long retard) Protection instantanée contre court-circuit
Calibre du déclencheur	630 A à 50 °C 800 A à 50 °C 1000 A à 50 °C 1250 A à 50 °C 1600 A à 50 °C 2000 A à 50 °C 2500 A à 50 °C 3200 A à 50 °C 4000 A à 50 °C 5000 A à 50 °C 6300 A à 50 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Complémentaires

Mode d'installation	Fixe Extraire
Type de réglage du seuil long retard (Ir)	Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil long retard	0,4...1 x In
Type de réglage de la temporisation	Réglable 9 positions
[Tr] plage de réglage de temporisation long retard	0,7...16,6 s 7,2 x Ir 0,7...24 s 6 x Ir 12,5...600 s 1,5 x Ir
Mémoire thermique	20 mn
Type de réglage du seuil instantané (li)	Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil instantané	1,5...10 x Ir
Sélectivité logique ZSI	Avec
Communication des données	Lecture des mesures Paramètres de protection et d'alarme
Type d'afficheur	Affichage numérique
Type de mesure	Ampèremètre

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unités dans l'emballage	1
Poids de la boîte (livres)	246 g
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	7,8 cm
Longueur de l'emballage 1	21,8 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	15
Poids de l'emballage 2	4,15 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	120
Poids de l'emballage 3	45,416 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------