

# Fiche technique du produit 33504

## Caractéristiques

Compact NS - déclencheur Micrologic 2.0 -LI-  
pour NS630b..3200



### Principales

Gamme	Compact
Nom du produit	Micrologic
Fonction produit	Unité de contrôle
Compatibilité de gamme	Compact NS1600b à 3200 Compact NS630b à 1600
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	4P 3P
Pôles protégés	4t 3t 3t + N/2
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nom du déclencheur	Micrologic 2.0
Type de déclencheur	Électronique
Fonctions de protection du déclencheur	Protection de base
Type de protection	Protection surcharge (long retard) Protection instantanée contre court-circuit
Calibre du déclencheur	630 A à 50 °C 800 A à 50 °C 1000 A à 50 °C 1250 A à 50 °C 1600 A à 50 °C 2000 A à 50 °C 2500 A à 50 °C 3200 A à 50 °C

### Complémentaires

Mode d'installation	Fixe
---------------------	------

## Extraire

Type de réglage du seuil long retard (lr)	Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil long retard	0,4...1 x In
Type de réglage de la temporisation	Réglable 9 positions
[Tr] plage de réglage de temporisation long retard	0,7...16,6 s 7,2 x Ir 0,5...24 s 6 x Ir 12,5...600 s 1,5 x Ir
Mémoire thermique	20 mn
Type de réglage du seuil instantané (li)	Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil instantané	1,5...10 x Ir

## Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-25...85 °C

## Emballage

Poids de l'emballage 1	0,142 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,600 dm
Largeur de l'emballage 1	2,100 dm
Longueur de l'emballage 1	0,800 dm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------