Fiche technique du produit
Caractéristiques

33505
Compact NS - déclencheur Micrologic 2.0 A -LI- NS630b..1600 fixe NS1600b..3200

Principales

Gamme	Compact
Nom du produit	Micrologic
Fonction produit	Unité de contrôle
Compatibilité de gamme	Compact NS1600b à 3200 Compact NS630b à 1600
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	4P 3P
Pôles protégés	3t + N/2 3t 4t
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nom du déclencheur	Micrologic 2.0 A
Type de déclencheur	Électronique
Fonctions de protection du déclencheur	Protection de base
Type de protection	Protection surcharge (long retard) Protection instantanée contre court-circuit
Calibre du déclencheur	630 A à 50 °C 800 A à 50 °C 1000 A à 50 °C 1250 A à 50 °C 1600 A à 50 °C 2000 A à 50 °C 2500 A à 50 °C 3200 A à 50 °C

Complémentaires

Mode d'installation	Fixe

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type de réglage du seuil long retard (Ir)	Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil long retard	0,4…1 x In
Type de réglage de la temporisation	Réglable 9 positions
[Tr] plage de réglage de temporisation long retard	0,7…16,6 s 7,2 x Ir 0,7…24 s 6 x Ir 12,5…600 s 1,5 x Ir
Mémoire thermique	20 mn
Type de réglage du seuil instantané (Ii)	Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil instantané	1,5…10 x Ir
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI	Avec
Communication des données	Lecture des mesures Paramètres de protection et d'alarme
Type d'afficheur	Affichage numérique
Type de mesure	Ampèremètre

Environnement

Température de fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-25…85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	265 g
Hauteur de l'emballage 1	6,8 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	21,5 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months