

# Fiche technique du produit 33532

## Caractéristiques

Compact NS - déclencheur Micrologic 5.0 A -LSI-  
pour NT/NS630b..1600 débrochable



### Principales

Gamme	Compact
Nom du produit	Micrologic
Fonction produit	Unité de contrôle
Compatibilité de gamme	Compact NS630b à 1600
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	3P 4P
Pôles protégés	3t + N/2 4t 3t
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nom du déclencheur	Micrologic 5.0 A
Type de déclencheur	Électronique
Fonctions de protection du déclencheur	Protection sélective
Type de protection	Protection court retard Protection instantanée contre court-circuit Protection surcharge (long retard)
Calibre du déclencheur	630 A à 50 °C 800 A à 50 °C 1000 A à 50 °C 1250 A à 50 °C 1600 A à 50 °C

### Complémentaires

Mode d'installation	Extraire
Type de réglage du seuil long retard (I <sub>r</sub> )	Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil long retard	0,4...1 x I <sub>n</sub>

Type de réglage de la temporisation	Réglable 9 positions
[Tr] plage de réglage de temporisation long retard	0,7...16,6 s 7,2 x Ir 0,7...24 s 6 x Ir 12,5...600 s 1,5 x Ir
Mémoire thermique	20 mn
Type de réglage du capteur instantané (Isd)	Réglable 9 positions
[Isd] plage de réglage du seuil court retard	1,5...10 x Ir
Type de réglage de retard instantané	Réglable
[Tsd] gamme de réglage de la temporisation courte	0...0,4 s I <sup>2</sup> t=off 0,1...0,4 s I <sup>2</sup> t=on
Type de réglage du seuil instantané (Ii)	Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil instantané	2...15 x In Off
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI	Avec
Communication des données	Lecture des mesures Paramètres de protection et d'alarme
Type d'afficheur	Affichage numérique
Type de mesure	Ampèremètre

## Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-25...85 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	368 g
Hauteur de l'emballage 1	6,7 cm
Largeur de l'emballage 1	7,9 cm
Longueur de l'emballage 1	21,6 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------