

# Hoja de características del producto 4120151

## Características

Unica - modular installation box for Minicanal mini trunking



### Principal

Gama	Unica
Tipo de producto o componente	Caja para uso industrial
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de derivación
Tono de color	Blanco
Cantidad por juego	Juego de 8

### Complementario

Compatibilidad de gama	Estandar (*) mini trunking (*) Canatel mini trunking (*)
Enlace de sección cruzada	10 x 35 mm 16 x 16 mm 25 x 50 mm 10 x 20 mm 25 x 40 mm 16 x 25 mm 16 x 40 mm 10 x 16 mm 40 x 40 mm 7 x 12 mm
Localización de conexión	Frontal
Composición del dispositivo	Socket holder (*) Caja
Destino del producto	Wiring device (*) 45 x 45 mm Wiring device (*) 22.5 x 45 mm
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Altura	45 mm
Anchura	74 mm
Profundidad	95 mm

## Entorno

Grado de protección IP	IP40
Temperatura ambiente de funcionamiento	-15...60 °C
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos
Normas	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006 2006/95/EC CE
Directivas	Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE

## Unidades de embalaje

Peso del paquete 1	67,000 g
Paquete 1 Altura	80,000 mm
Paquete 1 ancho	110,000 mm
Paquete 1 Longitud	40,000 mm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----