

# Fiche technique du produit IMT49005

## Caractéristiques

Mureva Flex - conduit flexible sans halogène noir  
- Ø25mm - au mètre linéaire

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme de produits	Mureva Flex GT HF
Fonction produit	Conduit flexible
Fonctions disponibles	GT
Emplacement de montage	Intérieur
Section nominale	227 mm <sup>2</sup>
Diamètre	Interne: 17 mm Externe: 25 mm
Couleur	Noir (RAL 9005)
Longueur	50 m

### Complémentaires

Resistance to compression	750 N
Matière	Polypropylène
Quantité du lot	50 m
Température de fonctionnement	-25...105 °C
Normes	CEI 61386 IEC 60754-2 EN 50267-2-2 IEC 61034 EN 50267-2-1 EN 50268 CEI 60754-1

### Environnement

Degré de protection IP	IP67 avec manchon
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène Faibles émanations de fumées et retardateur de flamme

## Emballage

Poids de l'emballage 1	0,020 kg
Hauteur de l'emballage 1	260,000 mm
Largeur de l'emballage 1	480,000 mm
Longueur de l'emballage 1	480,000 mm

## Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------