

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Range of product	Mureva
Fonction produit	Conduit rigide
Forme	Non tulipé
Fonctions disponibles	GT
Emplacement de montage	À l'extérieur Intérieur
Section nominale	133 mm ²
Diamètre	Externe: 16 mm Interne: 13 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Longueur	3 m

Complémentaires

Resistance to compression	750 N
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Quantité du lot	75 m
Température de fonctionnement	-5...60 °C
Normes	CEI 61386

Environnement

Tenue aux choc IK	IK07
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Santé et problèmes environnementaux	Sans plomb

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	80 g
Hauteur de l'emballage 1	1,6 cm
Largeur de l'emballage 1	1,6 cm
Longueur de l'emballage 1	300 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------