



Principales

Range of product	Mureva
Fonction produit	Conduit rigide
Compatibilité de gamme	Mureva TUBE Mureva
Forme	Non tulipé
Fonctions disponibles	GT
Emplacement de montage	Intérieur À l'extérieur
Diamètre	Interne: 16,9 mm Externe: 20 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Longueur	3000 mm

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Resistance to compression	750 N
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Quantité du lot	51 m
Température de fonctionnement	-5...60 °C
Normes	CEI 61386

Environnement

Degré de protection IP	IP40
Tenue aux choc IK	IK07
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme

Emballage

Poids de l'emballage 1	106,000 g
Hauteur de l'emballage 1	20,000 mm

Largeur de l'emballage 1	20,000 mm
Longueur de l'emballage 1	3000,000 mm

Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------