

Fiche technique du produit

Caractéristiques

ISM50807

OptiLine 45 - garnitures linoléum pour ISM50624 et ISM50520

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	OptiLine
Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Product type	Habillage de couvercle
Type de sol	Sol surélevé Sol de cavité Sol à revêtement
Forme de boîte au sol	Carré
Colour	Gris
Quantity package 1 / unit	1 pièce

Complémentaires

Nombre de modules	Sans modules
Product material	Linoléum
Longueur	167 mm
Hauteur	6 mm
Largeur	139 mm

Environnement

Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	133 g
Hauteur de l'emballage 1	0,1 cm
Largeur de l'emballage 1	14 cm
Longueur de l'emballage 1	17 cm
Type d'emballage 2	S03

Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	13,787 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------