

Fiche technique du produit ISM50808

Caractéristiques

OptiLine 45 - garniture linoléum pour couvercle
ISM50636/38 et ISM50530

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	OptiLine
Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Product type	Habillage de couvercle
Type de sol	Sol à revêtement Sol de cavité Sol surélevé
Forme de boîte au sol	Rectangulaire
Colour	Gris
Quantity package 1 / unit	1 pièce

Complémentaires

Nombre de modules	Sans modules
Product material	Linoléum
Longueur	245 mm
Hauteur	6 mm
Largeur	139 mm

Environnement

Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	179 g
Hauteur de l'emballage 1	0,6 cm
Largeur de l'emballage 1	14 cm
Longueur de l'emballage 1	24,5 cm
Type d'emballage 2	S03

Nb produits dans l'emballage 2	50
Poids de l'emballage 2	9,437 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------