

Fiche technique du produit

Caractéristiques

ZCE06

OsiSense ZCE - tête inter. de pos. - tige souple à ressort soufflet nitrile

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête multidirectionnelle
Accessoires associés	XCKD XCKP XCKT XCMD
Corps à associer	ZCMD25L5 ZCD26 ZCD39 ZCMD21C12 ZCMD39L5 ZCP31 ZCMD37L5 ZCMD29L5 ZCMD21L2 ZCT21G11 ZCT27P16 ZCMD29C12 ZCT25G11 ZCT21P16 ZCMD25L1 ZCD29 ZCD21M12 ZCMD29L2 ZCT26P16 ZCMD21L1 ZCMD29L1 ZCP21M12 ZCT28N12 ZCMD61C12 ZCMD37L2

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

ZCMD25L2
 ZCP35
 ZCMD41L5
 ZCT26N12
 ZCMD81L2
 ZCD35
 ZCD29M12
 ZCP39
 ZCMD39L2
 ZCT27G11
 ZCMD69C12
 ZCT25N12
 ZCMD41L1
 ZCP26
 ZCD25
 ZCD31
 ZCMD39L1
 ZCMD37L1
 ZCMD81L5
 ZCT26G11
 ZCD37
 ZCMD41L2
 ZCT27N12
 ZCMD21M12
 ZCT28G11
 ZCD28
 ZCMD61M12
 ZCP29
 ZCMD21L08U78
 ZCMD21L08R12
 ZCP25
 ZCT25P16
 ZCP29M12
 ZCD27
 ZCP28
 ZCP27
 ZCT21N12
 ZCMD81L1
 ZCP37
 ZCP21
 ZCMD21L5
 ZCD21
 ZCT28P16

Mouvement tête de commande	Multi-directionnel
Type d'unité de commande	À tige souple à ressort rappel de ressort métal (avec capot de protection en nitrile)
Type d'approche	Approche multidirectionnelle

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,014 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,150 dm
Largeur de l'emballage 1	0,150 dm
Longueur de l'emballage 1	1,400 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------