



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCMD XCKT XCKD XCKP
Corps à associer	ZCD37 ZCMD37L1 ZCP27 ZCT27G11 ZCMD21C12 ZCD35 ZCMD37L2 ZCMD21L2 ZCD31 ZCMD25L5 ZCT26N12 ZCMD81L2 ZCT28G11 ZCD28 ZCD27 ZCT21N12 ZCMD41L2 ZCD26 ZCMD37L5 ZCMD21M12 ZCT26P16 ZCP29M12 ZCMD41L1 ZCD29M12 ZCD21

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

ZCMD29L1
 ZCMD29L5
 ZCT21G11
 ZCP21M12
 ZCMD61C12
 ZCMD81L5
 ZCMD39L5
 ZCT27N12
 ZCT25G11
 ZCMD29C12
 ZCMD21L08U78
 ZCMD25L2
 ZCD39
 ZCP26
 ZCP29
 ZCMD69C12
 ZCP39
 ZCP25
 ZCT25N12
 ZCMD25L1
 ZCT28N12
 ZCT27P16
 ZCP35
 ZCD25
 ZCMD39L1
 ZCD29
 ZCT26G11
 ZCD21M12
 ZCMD21L1
 ZCT21P16
 ZCMD41L5
 ZCP37
 ZCP28
 ZCMD21L08R12
 ZCP21
 ZCMD29L2
 ZCT25P16
 ZCMD81L1
 ZCMD39L2
 ZCMD61M12
 ZCP31
 ZCMD21L5
 ZCT28P16

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal
Type d'approche	Approche verticale, 1 direction

Complémentaires

Ouverture positive	Avec
--------------------	------

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,009 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,150 dm
Largeur de l'emballage 1	0,300 dm
Longueur de l'emballage 1	0,250 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------