

Fiche technique du produit

Caractéristiques

XZCP1241L5

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 4 broches - 5m

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle coudé M12, 4 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
État LED	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
Composition du câble	4 x 0,34 mm ²
Isolément	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
[In] courant nominal	4 A
Résistance de contact	5000 $\mu\Omega$
Résistance d'isolement minimum	1 G Ω
Poids du produit	0,19 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65 IP67 IP69K
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-40...80 °C statique

-5...80 °C flexion

Température ambiante de stockage -40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	158 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	18,5 cm
Longueur de l'emballage 1	19 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20
Poids de l'emballage 2	3,464 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	320
Poids de l'emballage 3	67,62 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------