



### Principales

Gamme	Ovalis
Fonction produit	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Produit complet
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Nombre de bornes	3 bornes sans vis

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Type d'interrupteur	Store roulant
Nombre de touches	2
Commande	Bouton-poussoir
Mode de fixation	Par vis
Finition de la surface	Brillant
Courant assigné d'emploi	6 A à 250 V CA 50/60 Hz
Durée de vie en cycles	20000 cycle
Endurance électrique	20000 cycle
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	43 mm
Profondeur d'encastrement	31,2 mm
Poids du produit	0,048 kg

## Environnement

Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	5 pièces
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Tenue diélectrique	2000 V
Température de fonctionnement	5...35 °C
Normes	EN 60669-1 2006/95/EEC
Certifications du produit	N NF
Tenue aux choc IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Alcool Résistant aux UV Pétrole Décolorant Huile Ammoniaque
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Emballage

Poids de l'emballage 1	0,070 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,340 dm
Largeur de l'emballage 1	0,820 dm
Longueur de l'emballage 1	0,820 dm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------