



### Principales

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Gamme de produits                            | Ovalis                         |
| Fonction produit                             | Bouton-poussoir                |
| Présentation du produit                      | Produit complet                |
| Information supplémentaire pour interrupteur | Commande du relais d'impulsion |
| Utilisation de l'interrupteur                | Bouton-poussoir                |
| Couleur                                      | Blanc (RAL 9003)               |
| Type d'emballage                             | Capot de protection            |
| Quantité du lot                              | 10 pièces                      |
| Vente par quantité indivisible               | 1                              |
| Nombre de bornes                             | 2 bornes sans vis              |
| Source lumineuse                             | LED 1,5 mA                     |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| Montage de l'appareil                    | Encastré   |
| Nombre de touches                        | 1  |
| Commande                                 | Bouton-poussoir  |
| Mode de fixation                         | Par vis  |
| Finition de la surface                   | Satin  |
| Courant assigné d'emploi                 | 10 A à 250 V CA 50/60 Hz   |
| Capacité minimum de coupure de la charge | 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un $\cos \varphi = 0,3$  |
| Durée de vie en cycles                   | 20000 cycle à ON / OFF ( $\cos \varphi = 0.6$ et $U_e$ nominal )   |
| Endurance électrique                     | 20000 cycle  |
| Forme de la tête de vis                  | Pozidriv N°1   |
| Capacité de serrage des bornes           | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils            | 12 mm  |
| Signalisation locale                     | Lumineux   |
| Matériau                                 | Plastique anti-UV: façade  |

PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support  
PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Hauteur                   | 71 mm    |
| Largeur                   | 71 mm    |
| Profondeur                | 33,6 mm  |
| Profondeur d'encastrement | 18,75 mm |
| Poids du produit          | 0,04 kg  |

## Environnement

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Température ambiante de stockage    | -5...50 °C   |
| Tenue diélectrique                  | 2000 V   |
| Température de fonctionnement       | 5...35 °C  |
| Normes                              | EN 60669-1<br>2006/95/EEC  |
| Certifications du produit           | NF<br>N  |
| Tenue aux choc IK                   | IK04   |
| Degré de protection IP              | IP21 D   |
| Caractéristique d'environnement     | Décolorant<br>Savon liquide<br>Résistant aux UV<br>Acétone<br>Alcool<br>Pétrole<br>Huile<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Ammoniaque |
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène  |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Poids de l'emballage 1         | 68 g     |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,4 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,2 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,2 cm   |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Poids de l'emballage 2         | 686 g    |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 17,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 35,5 cm  |
| Type d'emballage 3             | S04      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 90       |
| Poids de l'emballage 3         | 6,982 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 40 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 60 cm    |

## Durabilité de l'offre

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui   |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                             |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>  |

---

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---