

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# S260476

## Ovalis - prise RJ45 - cat.6 STP - grade 3 - multimedia

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme de produits	Ovalis
Fonction produit	Prise informatique
Présentation du produit	Produit complet
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
Type de blindage du câble	STP
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	10 pièces
Vente par quantité indivisible	1
Raccordement	IDC

### Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée
Nombre de prises d'alimentation	1
Organisation du câblage	Paire torsadée blindée
Accessoires associés	Connecteur Actassi s-one Infraplus
Mode de fixation	Par vis
Finition de la surface	Brillant
Nombre de connecteurs libres	1
Matière	Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41,7 mm
Profondeur d'encastrement	25,7 mm
Poids du produit	0,059 kg

### Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
----------------------------------	------------

Température de fonctionnement	5...35 °C
Normes	ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1 CEI 60603-7-5 CEI 60603-7 EN 50173-1 TIA/EIA-568 ANSI/TIA/EIA-568-B-2 ISO/IEC 11801
Degré de protection IP	IP21
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Alcool Acétone Résistant aux UV Huile Décolorant Ammoniaque
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	84 g
Hauteur de l'emballage 1	3,6 cm
Largeur de l'emballage 1	8,2 cm
Longueur de l'emballage 1	8,2 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	841 g
Hauteur de l'emballage 2	8,1 cm
Largeur de l'emballage 2	17,5 cm
Longueur de l'emballage 2	35,7 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	90
Poids de l'emballage 3	8,355 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------