

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# S260662

## Ovalis - sortie de câble - 16A - 2 connecteurs - fixation vis - blanc

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme de produits	Ovalis
Fonction produit	Sortie de câble
Présentation du produit	Produit complet
Application spécifique du produit	Fil pilote pour chauffage électrique
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	5 pièces
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Courant assigné d'emploi	16 A
Mode de fixation	Par vis
Finition de la surface	Satin
Raccordement	Vis
Nombre de connecteurs libres	2
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) 1 x 1,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)
Diamètre extérieur du câble	6...12 mm
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	39 mm

Profondeur d'encastrement	11,7 mm
---------------------------	---------

## Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...35 °C
Normes	EN 60669-1 UTE C 61-392
Certifications du produit	NF
Tenue aux choc IK	IK04
Degré de protection IP	IP21
Caractéristique d'environnement	Acétone Ammoniaque Savon liquide Résistant aux UV Alcool Pétrole Huile Décolorant Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	58 g
Hauteur de l'emballage 1	8,1 cm
Largeur de l'emballage 1	17,5 cm
Longueur de l'emballage 1	35,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	1,58 kg
Hauteur de l'emballage 2	8,1 cm
Largeur de l'emballage 2	17,5 cm
Longueur de l'emballage 2	35,5 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	90
Poids de l'emballage 3	5,97 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------