Fiche technique du produit
Caractéristiques

EGX300
EnerlinX - EGX300 - concentrateur Ethernet - pages Web embarquées

Statut commercial : N'est plus disponible

Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Nom de l'appareil	EGX300
Fonction produit	Passerelle de communication
Fonction de l'appareil	Passerelles Serveur
Compatibilité de gamme	Masterpact Masterpact Compact PowerPact PowerPact

Complémentaires

Type de réseau de communication	RS232/485, Modbus RTU et ASCII Pair / impair ou aucun parité, à 38400/57600 bauds sur SUB-D 9 RS232/485, PowerLogic (SY/MAX) Pair / impair ou aucun parité, à 38400/57600 bauds sur SUB-D 9 RS232/485, JBUS Pair / impair ou aucun parité, à 38400/57600 bauds sur SUB-D 9 Ethernet, HTTP sur RJ45 Ethernet, Modbus TCP/IP sur RJ45 Ethernet, FTP sur RJ45 Ethernet, SNMP sur RJ45 Ethernet, BOOTP (Bootstrap Protocol) sur RJ45
Passerelle de communication	Ethernet/fieldbus
Serveur Web	Incorporé
Mode d'installation	Par clips
Support de montage	Rail DIN 35 mm
Type de commande	Par logiciel
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Puissance consommée en W	4 W
Certifications du produit	UL 508 FCC Class A CUL
Normes	EN 61000-4-2 EN 61000-4-5 EN 61000-6-2 UL 60950

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

	EN 61000-4-3 EN 61000-4-8 EN/IEC 60950 EN 61000-4-6 EN 55011 EN 55022 EN 61000-4-4
Hauteur	80,8 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	65,8 mm
Poids du produit	0,17 kg
Langue utilisateur	Anglais Italien Espagnol Chinois Allemand Français

Environnement

Degré de protection IP	IP30
Humidité relative	5…95 % à 55 °C sans condensation
Température de fonctionnement	-25…70 °C

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,325 kg
Hauteur de l'emballage 1	12,500 cm
Largeur de l'emballage 1	11,500 cm
Longueur de l'emballage 1	12,500 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

La référence EGX300 est remplacée par :

Concentrateur Ethernet EBX510

EnerlinX - Com'X510 - concentrateur Ethernet - pages Web embarquées

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 2016