



Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou de composant	Coffret
Type de coffret	Boîtier de distribution
Largeur	550 mm
Hauteur	300 mm
Profondeur	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	1
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Équipement fourni	1 étiquette d'identification 1 kit de repérage 1 bornier 1 obturateur fractionnable
Type of door	Sans

Complémentaires

Installation du coffret	Surface
Pas de 9 mm	48
Nombre total de modules de 18 mm	24
Puissance dissipée en W	46 W
[In] courant assigné d'emploi	125 A
Type de rail	DIN
Description châssis	Sans platine de montage
Entrée de câble	Plaques découpées Plaques amovibles Câble ou tube Jonction

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Compatibilité du bloc de distribution et du peigne	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (quick) avec 26 départs
Départs du bornier répartiteur	1 x 25 mm ² pour terre 24 x 6 mm ² pour terre 1 x 50 mm ² pour terre
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Face avant: techno plastique Partie arrière: métal Face avant: métal
Couleur	Coffret: blanc (RAL 9016) Face avant: gris (RAL 7004)
Pays ciblé	Belgique Norvège Danemark France
Profondeur d'encastrement	0 mm
Profondeur interne	120 mm

Environnement

Tenue au feu	Partie arrière: 750 °C Face avant: 750 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Degré de protection IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24 EN 61439-1 IEC 61439-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unités dans l'emballage	1
Poids de la boîte (livres)	6,38 kg
Hauteur de l'emballage 1	16 cm
Largeur de l'emballage 1	40 cm
Longueur de l'emballage 1	64 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	165,12 kg
Hauteur de l'emballage 2	120 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Garantie contractuelle

Garantie

18 months
