



Principales

| | |
|---------------------------------|--|
| Gamme | Pragma |
| Type de produit ou de composant | Coffret |
| Type de coffret | Boîtier de distribution |
| Largeur | 550 mm |
| Hauteur | 600 mm |
| Profondeur | 148 mm |
| Nb of 18 mm modules per row | 24 |
| Nb of horizontal rows | 3 |
| Classe d'isolation électrique | Double isolation Classe II |
| Équipement fourni | 1 étiquette d'identification 1 kit de repérage 1 bornier 1 obturateur fractionnable |
| Type of door | Sans |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|---|
| Installation du coffret | Surface |
| Pas de 9 mm | 48 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 72 |
| Puissance dissipée en W | 76 W |
| [In] courant assigné d'emploi | 160 A |
| Type de rail | DIN |
| Description châssis | Sans platine de montage |
| Entrée de câble | Jonction Câble ou tube Plaques découpées Plaques amovibles |

| | |
|--|--|
| Compatibilité du bloc de distribution et du peigne | Compatible XE |
| Nombre de borniers | 1 terre (quick) avec 35 départs |
| Départs du bornier répartiteur | 2 x 25 mm ² pour terre 32 x 6 mm ² pour terre 1 x 50 mm ² pour terre |
| Matière du coffret | Partie arrière: techno plastique Face avant: techno plastique Partie arrière: métal Face avant: métal |
| Couleur | Coffret: blanc (RAL 9016) Face avant: gris (RAL 7004) |
| Pays ciblé | France Danemark Belgique Norvège |
| Profondeur d'encastrement | 0 mm |
| Profondeur interne | 120 mm |

Environnement

| | |
|-------------------------------|--|
| Tenue au feu | Partie arrière: 750 °C Face avant: 750 °C |
| Degré de protection IP | IP30 sans porte IP40 avec porte |
| Degré de protection IK | IK08 sans porte IK09 avec porte |
| Catégorie de surtension | II |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C |
| Normes | CEI 60670-1 IEC 60670-24 EN 61439-1 IEC 61439-3 |

Emballage

| | |
|----------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unités dans l'emballage | 1 |
| Poids de la boîte (livres) | 10,23 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 16 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 62,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 69 cm |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|