



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme | Pragma |
| Fonction produit | Boîtier |
| Type de coffret | Coffret de répartition |
| Largeur | 550 mm |
| Hauteur | 750 mm |
| Profondeur | 148 mm |
| Nb of 18 mm modules per row | 24 |
| Nb of horizontal rows | 4 |
| Classe d'isolation électrique | Double isolation Classe II |
| Équipement fournis | 1 étiquette d'identification 1 kit de marquage 1 bornier 1 bande d'obturateur |
| Type of door | Sans |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|---|
| Installation du coffret | En saillie |
| Pas de 9 mm | 48 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 96 |
| Puissance dissipée en W | 87 W |
| In courant assigné d'emploi | 160 A |
| Type de rail | DIN |
| Entrée de câble | Câble ou tube Plaques découpées Plaques amovibles Jonction |

| | |
|--|--|
| Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB | Compatible XE |
| Nombre de borniers | 1 terre (quick) avec 44 départs |
| Départs du bornier répartiteur | 40 x 6 mm ² pour terre 1 x 50 mm ² pour terre 3 x 25 mm ² pour terre |
| Matière du coffret | Partie arrière: techno plastique Face avant: techno plastique Partie arrière: métal Face avant: métal |
| Couleur | Boîtier: blanc (RAL 9016) Face avant: blanc (RAL 9016) |
| Pays cible | France Belgique Norvège Danemark |

Environnement

| | |
|-------------------------------|---|
| Tenue au feu | Partie arrière: 750 °C Face avant: 750 °C |
| Degré de protection IP | IP30 sans porte IP40 avec porte |
| Tenue aux chocs IK | IK08 sans porte IK09 avec porte |
| Catégorie de surtension | II |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C |
| Normes | CEI 60670-1 IEC 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Poids de l'emballage 1 | 11,4 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 15,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 63,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 84,5 cm |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 9 |
| Poids de l'emballage 2 | 126,35 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 120 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|
