Fiche technique du produit PRA10270W Caractéristiques

Pragma - coffret en saillie 6 rang.24 modules -160A - sans porte - blanc

Statut commercial: Commercialisé





Principales

Timolpaico	
Gamme	Pragma
Fonction produit	Boîtier
Type de coffret	Coffret de répartition
Largeur	550 mm
Hauteur	1050 mm
Profondeur	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	6
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Équipement fournis	1 étiquette d'identification 1 kit de marquage 1 bornier 1 bande d'obturateur
Type of door	Sans

Complémentaires

Principales		
Gamme	Pragma	
Fonction produit	Boîtier	
Type de coffret	Coffret de répartition	
Largeur	550 mm	
Hauteur	1050 mm	:
Profondeur	148 mm	
Nb of 18 mm modules per row	24	
Nb of horizontal rows	6	
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation	
Équipement fournis	1 étiquette d'identification 1 kit de marquage 1 bornier 1 bande d'obturateur	
Type of door	Sans	
Complémentaires Installation du coffret	En saillie	
Pas de 9 mm	48	
Nombre total de modules de 18 mm	144	
Puissance dissipée en W	100 W	
In courant assigné d'emploi	160 A	
Type de rail	DIN	
Entrée de câble	Câble ou tube Plaques découpées Plaques amovibles Jonction	
22 sent 2020		

Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (quick) avec 48 départs
Départs du bornier répartiteur	1 x 50 mm² pour terre 3 x 25 mm² pour terre 44 x 6 mm² pour terre
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Face avant: techno plastique Partie arrière: métal Face avant: métal
Couleur	Boîtier: blanc (RAL 9016) Face avant: blanc (RAL 9016)
Pays cible	Norvège Danemark Belgique France

Environnement

Tenue au feu	Partie arrière: 750 °C Face avant: 750 °C	
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte	
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte	
Catégorie de surtension	II	
Température de fonctionnement	-2560 °C	
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3	

Emballage

0	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	15,5 kg
Hauteur de l'emballage 1	16 cm
Largeur de l'emballage 1	64 cm
Longueur de l'emballage 1	114 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	9
Poids de l'emballage 2	180 kg
Hauteur de l'emballage 2	135 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois