



### Principales

Gamme	Pragma
Fonction produit	Boîtier
Type de coffret	Coffret de répartition
Largeur	426 mm
Hauteur	750 mm
Profondeur	125 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	4
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Équipement fournis	1 étiquette d'identification 1 kit de marquage 1 bande d'obturateur 3 bornier
Type of door	Sans

### Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	36
Nombre total de modules de 18 mm	72
Puissance dissipée en W	64 W
In courant assigné d'emploi	125 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	Plaques amovibles Jonction Plaques découpées Câble ou tube
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE

Nombre de borniers	1 terre (quick) avec 38 départs 2 phase / neutre (quick) avec 7 départs
Départs du bornier répartiteur	6 x 25 mm <sup>2</sup> pour terre 32 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre 2 x 35 mm <sup>2</sup> pour phase / neutre 12 x 16 mm <sup>2</sup> pour phase / neutre
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Face avant: techno plastique
Couleur	Boîtier: blanc (RAL 9016) Face avant: blanc (RAL 9016)
Pays cible	France

## Environnement

Tenue au feu	Partie arrière: 750 °C Face avant: 750 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	5,75 kg
Hauteur de l'emballage 1	14 cm
Largeur de l'emballage 1	51 cm
Longueur de l'emballage 1	82 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	15
Poids de l'emballage 2	108,9 kg
Hauteur de l'emballage 2	120 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------