Fiche technique du produit PRA15124 Caractéristiques

Pragma - porte transparente - pour coffret 1 x 24 modules

Statut commercial: Commercialisé





Principales

Gamme	Pragma	
Fonction produit	Porte	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires pour coffret	
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel	

Complémentaires

Principales		
Gamme	Pragma	
Fonction produit	Porte	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires pour coffret	
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel	
Complémentaires Installation du coffret	Encastré En saillie	
Numéro de clé	Nombre à indiquer	
Type de face avant	Transparent	
Sens d'ouverture de la porte	Droit ou gauche	
Nombre de rangées horizontales	1	
Pas de 9 mm	48	
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24	
Nombre total de modules de 18 mm	24	
Installation description	Montage en surface Montage encastré	
Matière du coffret	Verre Métal	
Largeur	550 mm	
Hauteur	300 mm	
Profondeur	20 mm	
Couleur	Incolore	

Environnement

Tenue au feu	750 °C
Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK09
Température de fonctionnement	-2560 °C
Température ambiante de stockage	-2560 °C

Emballage

Linbanago		
Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Poids de l'emballage 1	3,7 kg	
Hauteur de l'emballage 1	7 cm	
Largeur de l'emballage 1	39 cm	
Longueur de l'emballage 1	65 cm	
Type d'emballage 2	P12	
Nb produits dans l'emballage 2	43	
Poids de l'emballage 2	171,1 kg	
Hauteur de l'emballage 2	120 cm	
Largeur de l'emballage 2	80 cm	
Longueur de l'emballage 2	120 cm	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	
Profil environnemental Profil environnemental du Produit		

Garantie contractuelle

• "		
Garantie	18 mois	
Odraniic	10 111019	