



### Principales

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Gamme                                      | Pragma                        |
| Fonction produit                           | Porte                         |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires pour coffret      |
| Segment de marché                          | Résidentiel<br>Petit commerce |

### Complémentaires

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Installation du coffret               | Encastré<br>En saillie                 |
| Numéro de clé                         | Nombre à indiquer                      |
| Type de face avant                    | Opaque                                 |
| Sens d'ouverture de la porte          | Droit ou gauche                        |
| Nombre de rangées horizontales        | 5                                      |
| Pas de 9 mm                           | 48                                     |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 24                                     |
| Nombre total de modules de 18 mm      | 120                                    |
| Installation description              | Montage en surface<br>Montage encastré |
| Matière du coffret                    | Métal                                  |
| Largeur                               | 550 mm                                 |
| Hauteur                               | 900 mm                                 |
| Profondeur                            | 20 mm                                  |
| Couleur                               | Blanc (RAL 9016)                       |

## Environnement

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Tenue au feu                     | 750 °C      |
| Degré de protection IP           | IP40        |
| Tenue aux chocs IK               | IK09        |
| Température de fonctionnement    | -25...60 °C |
| Température ambiante de stockage | -25...60 °C |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Poids de l'emballage 1         | 5,65 kg |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 64 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 99 cm   |
| Type d'emballage 2             | P12     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 17      |
| Poids de l'emballage 2         | 119 kg  |
| Hauteur de l'emballage 2       | 120 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 120 cm  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium   |
| Sans SVHC REACH                     | Oui   |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                       |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui   |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>   |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>   |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|