Fiche technique du produit
Caractéristiques

13142
Kaedra - plaque 103 x 225 mm pour emplacement 85 x 65 et 90 x 100 mm

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produits	Kaedra
Fonction produit	Platine
Type de plastron	Avec découpes
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires d'installation
Socket dimensions compatible	1 poste de 65 x 85 mm 1 poste de 90 x 100 mm

Complémentaires

Matière du coffret	Enveloppe: polymère auto-extinguible
Poids du produit	0,188 kg
Dimension de base	103 x 225 mm
Largeur	103 mm
Hauteur	225 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)

Environnement

Normes	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Tenue au feu	650 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à CEI 62262

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids de l'emballage 1	144 g
Hauteur de l'emballage 1	2,4 cm
Largeur de l'emballage 1	10,2 cm
Longueur de l'emballage 1	22,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	1,27 kg
Hauteur de l'emballage 2	11,6 cm
Largeur de l'emballage 2	21,6 cm
Longueur de l'emballage 2	27,5 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	24
Poids de l'emballage 3	4,375 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois