

Fiche technique du produit 13163

Caractéristiques

Kaedra - coffret - pour prises - 448 x 460 mm - 19 modules - 4 ouvertures

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Kaedra
Fonction produit	Coffret étanche
Type de coffret	Coffret pour prise et fiche
Accessoires inclus avec le coffret	2 brides fixation câblage 1 bornier 8 trous 1 support bloc connexion 1 plaque pour sorties d'alimentation 65x85 ou 75x75
Type de châssis plein	Sans châssis plein

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Nombre total de modules de 18 mm	18
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Nombre d'ouvertures en zone d'interface	4
Nombre de plaques	1 pour prises d'alimentation 65x65 ou 75x75
Équipement fournis	2 bride d'attache 1 plastron pour prise d'alimentation 65 x 65 ou 75 x 75 1 bloc terminal à 8 trous 1 support de bloc terminal
Type de face avant	Transparent
Puissance dissipée en W	34 W
In courant assigné d'emploi	90 A
Type de rail	DIN

Nbre coupe-circuit auto PG ISO	17
Nombre de borniers	1 avec 8 départs
Départs du bornier répartiteur	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Dimension de base	103 x 225 mm
Largeur	448 mm
Hauteur	460 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur interne	91 mm
Couleur	Porte: vert transparent Boîtier: gris clair (RAL 7035)
Pays cible	France

Environnement

Normes	EN 50102 CEI 60529 EN 50262 IEC 670 IEC 60439-3
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Résistant aux UV: class 3 se conformer à ISO 4582:2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	3,11 kg
Hauteur de l'emballage 1	16,8 cm
Largeur de l'emballage 1	46,8 cm
Longueur de l'emballage 1	47 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	18
Poids de l'emballage 2	67,98 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
