Fiche technique du produit 03001 Caractéristiques

Prisma - Rail pour appareillages modulaires

Statut commercial: Commercialisé





Principales

Tiriolpaics		
Gamme	Prisma	
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G Prisma Prisma Pack 250	
Fonction produit	Rail	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation	·
Type de rail	Modulaire	:
Produit installé	Acti 9: Fixe C120 sans protection differentielle - contrôle: par maneton TeSys: Fixe GV2LE TeSys: Fixe GV2ME TeSys: Fixe GV2RT Acti 9: Fixe iC120 sans protection differentielle - contrôle: par maneton Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: Fixe IM9 Vigilohm: Fixe IM9 Vigilohm: Fixe IM9-OL Compact: Fixe INS100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INS160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INS40 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INS63 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INS63 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INS63 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Acti 9: Fixe appareil modulaire Multi 9: Fixe NG125 sans protection differentielle - contrôle: par maneton Multi 9: Fixe NG125 NA - contrôle: par maneton Vigirex: RH10 Vigirex: RH99 Acti 9: Fixe C120 avec protection differentielle - contrôle: par maneton Acti 9: Fixe iC120 avec protection differentielle - contrôle: par maneton Acti 9: Fixe INS125 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INS125 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Acti 9: Fixe appareil de mesure - horizontal installation Multi 9: Fixe dispositif modulaire <= 40 A Multi 9: Fixe dispositif modulaire <= 40 A	

Description des pôles 1 3P: Fixe C120 1 4P: Fixe C120 9 3P: Fixe GV2LE 9 3P: Fixe GV2ME 9 3P: Fixe GV2RTn 1 3P: Fixe iC120 1 4P: Fixe iC120 1 3P: Fixe INS100 vertical installation 1 4P: Fixe INS100 vertical installation 1 3P: Fixe INS160 vertical installation 1 4P: Fixe INS160 vertical installation 1 3P: Fixe INS40 vertical installation 1 4P: Fixe INS40 vertical installation 1 3P: Fixe INS63 vertical installation 1 4P: Fixe INS63 vertical installation 1 3P: Fixe NG125 1 4P: Fixe NG125 1 3P: Fixe NG125 NA 1 4P: Fixe NG125 NA 1 3P: Fixe INS125 vertical installation 1 4P: Fixe INS125 vertical installation

Complémentaires	
Installation description	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Nombre de modules verticaux	Z module(s): lampe module 1/2 ou 1, direct dans 600 mm largearmoire 2 module(s): campe module 1/2 ou 1, direct dans 600 mm largeCoffret 5 module(s): C120 sans protection differentielle, direct dans 600 mm largeCoffret 3 module(s): C120 sans protection differentielle, direct dans 600 mm largeCoffret 3 module(s): GV2LE, direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s): GV2LE, direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s): GV2LE, direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s): GV2ME, direct dans 600 mm largeCoffret 3 module(s): GV2ME, direct dans 600 mm largeCoffret 3 module(s): GV2RTn, direct dans 600 mm largeCoffret 3 module(s): GV2RTn, direct dans 600 mm largeCoffret 5 module(s): GV2RTn, direct dans 600 mm largeCoffret 5 module(s): GV2NE, ans protection differentielle, direct dans 600 mm largeArmoire 5 module(s): IC120 sans protection differentielle, direct dans 600 mm largeArmoire 5 module(s): IM20 dans 600 mm largearmoire 6 module(s): IM20 dans 600 mm largearmoire 7 module(s): IM20 dans 600 mm largearmoire 8 module(s): IM20 dans 600 mm largeArmoire 9 module(s): IM20 dans 600 mm largeArmoire 9 module(s): IM30 dans 600 mm largeArmoire 9 module(s): IM300, direct dans 600 mm largeArmoire 1 module(s): IN5100, direct dans 600 mm largeArmoire 1 module(s): IN5125, direct dans 600 mm largeArmoire 1 module(s): IN5125, direct dans 600 mm largeArmoire 2 module(s): IN5160, direct dans 600 mm largeArmoire 3 module(s): IN5160, direct dans 600 mm largeArmoire 4 module(s): IN5160, direct dans 600 mm largeArmoire 5 module(s): IN5160, direct dans 600 mm largeArmoire 6 module(s): IN5160, direct dans 600 mm largeArmoire 7 module(s): IN5160, direct dans 600 mm largeArmoire 8 module(s): IN5160, direct dans 600 mm lar
	3 module(s): dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 600 mm largeCoffret 8 module(s): dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 600 mm largearmoire 8 module(s): dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 600 mm largeCoffret 6 module(s): dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 600 mm largecoffret Pack
	6 module(s): appareil modulaire, direct dans 600 mm largecoffret Pack 4 module(s): appareil modulaire, direct dans 600 mm largearmoire 4 module(s): appareil modulaire, direct dans 600 mm largeCoffret 5 module(s): NG125 sans protection differentielle, direct dans 600 mm largearmoire

5 module(s): NG125 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret 5 module(s): NG125 NA, direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s): NG125 NA, direct dans 600 mm largeCoffret 3 module(s): RH10, direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s): RH10, direct dans 600 mm largeCoffret 3 module(s): RH21, direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s): RH21, direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s): RH99, direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s): RH99, direct dans 600 mm largeCoffret 5 module(s): C120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire

5 module(s): C120 avec protection differentielle, direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s): iC120 avec protection differentielle, direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s): iC120 avec protection differentielle, direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s): NG125 avec protection differentielle, direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s): NG125 avec protection differentielle, direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s): NG125 avec protection differentielle, direct dans 600 mm largeCoffret

48
Lot de 1
52 mm
468 mm
100 mm
0,24 kg
Naturel
Métal

Environnement

Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Embanago	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	240 g
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	10 cm
Longueur de l'emballage 1	46,5 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	25
Poids de l'emballage 2	6,86 kg
Hauteur de l'emballage 2	13,5 cm
Largeur de l'emballage 2	49,5 cm
Longueur de l'emballage 2	49,5 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	300
Poids de l'emballage 3	82,32 kg
Hauteur de l'emballage 3	120 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois