



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy DX
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G Prisma Prisma P Prisma Prisma PH Prisma Pack 160 Prisma Prisma Pack 250
Degré de protection IP	IPxx B
Fonction produit	Répartiteur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Accessoires associés	Enveloppes Special

Complémentaires

Support de montage	Rail DIN
Produit installé	Acti 9: Fixe C120 avec protection différentielle - contrôle: par maneton Acti 9: Fixe C120 sans protection différentielle - contrôle: par maneton Acti 9: Fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle: par maneton Acti 9: Fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle: par maneton Compact: Fixe INS40 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INS63 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INS100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INS125 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INS160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Fupact: Fixe ISFT160 - contrôle: poignée de porte-fusibles - vertical installation Fupact: Fixe ISFT100N - contrôle: poignée de porte-fusibles - vertical installation Multi 9: Fixe NG125 avec protection différentielle - contrôle: par maneton Multi 9: Fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle: par maneton Multi 9: Fixe NG125 NA - contrôle: par maneton Compact: Fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton Compact: Fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton Compact: Fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle: par maneton Fupact: Fixe INF100...160 - contrôle: poignée rotative prolongée - vertical installation Compact: Fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Compact: Fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
 Compact: Fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative directe - horizontal installation
 Compact: Fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
 Compact: Fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation

Description des pôles	1P
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
[Ui] tension d'isolement	750 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	160 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	5,5 kA pour 1 s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	24 kA
I ² t à l'enclenchement	30250000 A ² .s
Mode de raccordement	Alimentation: borne du type à cage 70 mm ² (souple) Alimentation: borne du type à cage 70 mm ² (rigide) Distribution: borne à ressort, 6 6...16 mm ² (souple) Distribution: borne à ressort, 6 6...16 mm ² (rigide)
Nombre total de modules de 18 mm	2
Hauteur	95 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	70 mm
Poids du produit	0,1 kg
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)

Environnement

Degré de pollution	3
Tenue au fil incandescent	960 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Normes	CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma NF EN 61439-2, à l'intérieur de Prisma IEC 60947-7-1
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	140 g
Hauteur de l'emballage 1	3,6 cm
Largeur de l'emballage 1	5 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	1,89 kg
Hauteur de l'emballage 2	5,8 cm
Largeur de l'emballage 2	12,4 cm
Longueur de l'emballage 2	44,3 cm
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	60
Poids de l'emballage 3	9,4 kg
Hauteur de l'emballage 3	12 cm
Largeur de l'emballage 3	28,5 cm
Longueur de l'emballage 3	44,5 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------