

Fiche technique du produit 04173

Caractéristiques

Linergy BS - JdB de fond 400A - barres taraudées
32x5 - L=1400 mm - lot de 4

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Linergy
Product name	Linergy Linergy BS
Fonction produit	Jeu de barres cuivre
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité du lot	Lot de 4

Complémentaires

Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement: arrière
Installation description	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
[Ui] tension d'isolement	1000 V
[Ie] courant assigné d'emploi	400 A
[Ipk] courant assigné de crête admissible	55 kA
I ² t à l'enclenchement	625000 kA ² .s
Section du jeu de barre	32 x 5 mm
Longueur	1400 mm
Poids du produit	8 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou fileté
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm
Support thickness	5 mm

Environnement

Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	8 kg
Hauteur de l'emballage 1	2,2 cm
Largeur de l'emballage 1	15 cm
Longueur de l'emballage 1	152 cm
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	56
Poids de l'emballage 2	448 kg
Hauteur de l'emballage 2	21 cm
Largeur de l'emballage 2	120 cm
Longueur de l'emballage 2	200 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------