Fiche technique du produit A9XPH424 Caractéristiques

Acti9 iC60 - peigne à dents - 4P - 100A - 24 modules de 18mm





Principales

Gamme	Acti 9	
Fonction produit	Peigne de raccordement	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement	
Description des lignes	3P + N	
Length in 18 mm modules	24	

Complémentaires

Nombre de voies	6 voies N + 3 P	
Configuration des pôles pour 1 voie	1 3P + N 1 4P	
Pas de raccordement	18 mm	
Type de connecteur	Dent	
Distance entre appareils	72 mm	
Marquage	N L1 L2 L3	
Isolement	Isolé	
Présentation du produit	Découpable	
[le] courant assigné d'emploi	100 A à 40 °C	
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA	
[Ui] tension d'isolement	500 V CA se conformer à NF EN 61439-2	
Mode d'installation	Horizontale	
Emplacement de montage	Bas ou haut sur bornes type tunnel Bas ou haut sur terminal double	
Pas de 9 mm	48	
Largeur	430 mm	
Couleur	Blanc (RAL 9003)	
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 iK60	

Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 iID K Acti 9 Acti 9 iSW Acti 9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

Environnement

Normes	IEC 60947-7-1 NF EN 61439-2
Tenue au feu	960 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947-7-1
Degré de protection IP	IP20 avec embouts et cache-dents

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	296 g
Hauteur de l'emballage 1	2,3 cm
Largeur de l'emballage 1	42,7 cm
Longueur de l'emballage 1	3 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	1,61 kg
Hauteur de l'emballage 2	5,8 cm
Largeur de l'emballage 2	46,4 cm
Longueur de l'emballage 2	9 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	75
Poids de l'emballage 3	24,624 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months