



Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G Prisma Prisma P
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de châssis plein	Isolant
Produit installé	Compact: Fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe INV100 - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe INV160 - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe INV200 - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe INV250 - contrôle: par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 4P: Fixe INV250 vertical installation 1 4P: Fixe INV100 vertical installation 1 4P: Fixe INV160 vertical installation 1 4P: Fixe INV200 vertical installation 1 4P: Fixe NSX100 à 160 vertical installation 1 4P: Fixe NSX250 vertical installation

Complémentaires

Installation description	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Nombre de modules verticaux	12 module(s): NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct dans 600 mm largearmoire 12 module(s): NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct dans 600 mm largeCoffret 12 module(s): NSX250 avec protection différentielle , direct dans 650 + 150 mm largecellule
Hauteur	200 mm
Poids du produit	1,28 kg

Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Normes	NF C 15-100 NF EN 61439-2
--------	------------------------------

Emballage

Poids de l'emballage 1	1,280 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,450 dm
Largeur de l'emballage 1	1,950 dm
Longueur de l'emballage 1	4,700 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------